



CORD EC

Bouchons d'oreilles en silicone réutilisables avec cordelette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme : EN 352-2
- Fabriqués en silicone
- Niveau de protection SNR : 32 dB
- Pratiques à utiliser, équipés d'une cordelette



PLUG

Bouchons d'oreille jetables en mousse de polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Norme : EN 352-2
- Fabriqués en mousse de polyuréthane
- Niveau de protection SNR : 38 dB
- Paquet de 20 pièces



SILVER 21 CASQUE ANTI-BRUIT

Idéal pour une atténuation moyenne du bruit dans les situations générales de chantier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coques en PVC robustes qui garantissent légèreté et résistance
- Bandeau en plastique avec une forme spéciale pour s'adapter de manière ergonomique à la tête de l'opérateur
- Niveau de protection SNR : 21 dB
- Norme EN 352-1

Performance

21db



SILVER 24 CASQUE ANTI-BRUIT

Idéal pour une atténuation moyenne du bruit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance

24db

- Coques en PVC robustes qui garantissent légèreté et résistance
- Bandeau en matière plastique avec rembourrage qui garantit un confort maximal et évite les points de contact gênants
- Niveau de protection SNR : 24 dB - norme EN 352-1



SILVER 27 CASQUE ANTI-BRUIT

Idéal pour une atténuation élevée du bruit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance

27db

- Coques robustes en PVC qui garantissent légèreté et résistance. La finition brillante garantit un meilleur nettoyage extérieur
- Bandeau en matériau plastique rembourré
- Rembourrage doux pour une meilleure adhérence et de meilleures performances acoustiques
- Niveau de protection SNR : 27 dB
- Norme EN 352-1



CASQUE ANTI-BRUIT

Compatible avec le casque de sécurité Airkap.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFIQUES

- Grâce à un système d'accrochage à baïonnette, il est possible de fixer rapidement le casque antibruit sur le casque de sécurité
- Le levier de fixation est également doté d'une ouverture à déclic pour retirer le casque antibruit des oreilles durant les pauses de travail
- Le casque antibruit peut coulisser sur les leviers de fixation pour un réglage optimal sur l'opérateur
- Degré d'atténuation : 24 dB