

LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR



Longe fabriquée à l'aide d'une longe en polyester particulièrement résistante à l'usure. Les langes doubles permettent de progresser en ancrant tour à tour une longe puis l'autre durant le franchissement d'un fractionnement, en garantissant la sécurité totale de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme: EN 355
- Connecteur à vis pour ancrage au harnais
- Deux connecteurs à grande ouverture 56mm, avec levier de sécurité, pour ancrage à la structure
- Absorbeur d'énergie avec longe en polyamide de 32 mm et enveloppe de sécurité en PE : réduit la force d'impact au moment de la chute

ABSORBEUR D'ÉNERGIE AVEC LONGE DOUBLE ÉLASTIQUE



Longe élastique particulièrement résistante. Facilite les déplacements de l'opérateur grâce à son encombrement réduit. Les langes doubles permettent de progresser en ancrant tour à tour une longe puis l'autre durant le franchissement d'un fractionnement, en garantissant la sécurité totale de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme: EN 355
- Connecteur à vis pour ancrage au harnais
- Deux connecteurs à grande ouverture (56 mm), avec levier de sécurité, pour ancrage à la structure
- Dissipateur d'énergie avec longe en polyamide de 32 mm et enveloppe de sécurité en PE : réduit la force d'impact au moment de la chute

BASIC DUO HARNAIS 2 ANCRAGES



Harnais polyvalent à deux ancrages adapté à de multiples activités en hauteur. Facile à porter grâce au double réglage des bretelles et des cuissardes.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme: EN 361
- Ancrage anrichute dorsal (A)
- Deux ancrages sternaux (A/2) qui, reliés entre eux par un connecteur, deviennent des équipements antichute (A)
- Sangle en polyester
- Cuissardes ajustables
- Bande de maintien des cuissardes

ALFA 5 HARNAIS 5 ANCRAGES



Harnais polyvalent aux prestations élevées de confort et légèreté avec cinq ancrages, pratique à enfiler, il assure une protection élevée et une grande liberté de mouvement. Il est idéal pour les travaux sur double corde et en suspension de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme: EN 361 - EN 358 - EN 813
- Ancre antichute dorsal (A)
- Ancre antichute sternal (A)
- Ancre de suspension ventral
- Connexion entre l'ancrage ventral et sternal sans l'utilisation d'un connecteur pour améliorer le confort de l'opérateur pendant la suspension
- Support dorsal ergonomique, matelassé et respirant, pour plus de confort avec inserts rétro-réfléchissants et bretelles réglables
- Élastiques postérieurs réglables pour rendre le travail en suspension plus confortable
- Ceinture lombaire rembourrée
- Anneaux porte-outils revêtus en PVC
- Deux anneaux de positionnement latéraux refermables
- Cuissardes matelassées et réglables avec boucles à accrochage et décrochage rapide
- Boucles et anneaux en aluminium

COMBI HARNAIS 2 ANCRAGES



Harnais polyvalent à deux ancrages complète avec ceinture lombaire, particulièrement idéal pour tous les travaux de positionnement.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme: EN 361 - EN 358
- Ancre antichute dorsal (A)
- Deux ancrages sternaux (A/2) qui, reliés entre eux par un connecteur, deviennent des équipements antichute (A)
- Deux anneaux latéraux de positionnement
- Support dorsal ergonomique, matelassé et respirant
- Cuissardes ajustables

KIT BASIC



Kit antichute extrêmement pratique et confortable fournissant l'équipement de base pour le travaux en hauteur et sur échafaudage

CARACTÉRISTIQUES

- Harnais Basic Duo avec ancrage dorsal antichute (A) et deux ancrages sternaux (A/2) qui, reliés entre eux par un connecteur, deviennent des équipements d'ancrage (b) ; longe en polyester, cuissardes réglables (27955)
- Longe antichute un connecteur en acier à grande ouverture, avec levier de sécurité pour accrochage à la structure et absorbeur d'énergie (longueur 1,5 m) (27948)
- Sac à dos

KIT AVEC LONGE DOUBLE



Kit antichute extrêmement pratique et confortable fournissant l'équipement idéal pour les travaux sur échafaudage, sur les structures métalliques et sur les lignes de vie.

CARACTÉRISTIQUES

- Casque de protection avec calotte en ABS et longe jugulaire avec dispositif de décrochage d'urgence (27999)
- Harnais Basic Duo avec ancrage dorsal antichute (A) et deux ancrages sternaux (A/2) qui, reliés entre eux par un connecteur, deviennent des équipements d'ancrage (b) ; longe en polyester, cuissardes réglables (27955)
- Longe antichute deux connecteurs en acier à grande ouverture, avec levier de sécurité, pour accrochage à la structure et dissipateur d'énergie (longueur 1,5 m) ; elle permet de progresser en ancrant tour à tour une longe puis l'autre durant le franchissement d'un fractionnement, en garantissant la sécurité totale de l'utilisateur (27906)