

CINTREUSES TYPE P-S

Structurellement identique comme le cintreuse Seim type P, mais avec l'ajout de deux glissières en acier réglables le long des côtés de la machine, comme les Tecmor type S et 4-S, la présence des glissières permet le pliage à 4 positions différentes, il permet aussi l'utilisation du bras de cintrage pour les grands rayons, disponibles sur demande.



Accessoires recommandés ■ Panneau 9x9

- Outillage pour les étriers ■ Outil Spirales S18 ■ Bras de cintrage

MODÈLE SEIM	Ø Max.	tpm	N° barres	Ø max. 650 N/mm ²	Mot. Kw	Dimensions cm	Poids Kg
P 30-S	26	7	1	26	1,1	83 x 76 x 87 h	237
			2	20			
			3	18			
P 36-S	32	7	1	32	1,5	83 x 76 x 90 h	237
			2	24			
			3	22			
P 44-S	36	7	1	36	2,2	92 x 80 x 90 h	306
			2	28			
			3	24			
P 48-S	40	7	1	40	3	92 x 80 x 90 h	384
			2	30			
			3	26			
P 55-S	46	6	1	46	5,5	96 x 82 x 87 h	450
			2	36			
			3	30			

ÉQUIPEMENT DE SERIE



MANDRINS

P 30-S = Ø 48x1 - Ø 56x1 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1
 P 36-S = Ø 48x1 - Ø 56x1 - Ø 64x1 - Ø 90x1 - Ø 126x1
 P 44-S = Ø 56x1 - Ø 64x2 - Ø 90x1 - Ø 126x1 - Ø 143x1
 P 48-S = Ø 56x1 - Ø 64x2 - Ø 90x1 - Ø 126x1 - Ø 143x1
 P 55-S = Ø 62x3 - Ø 90x2 - Ø 126x1 - Ø 196x1 - Ø 240x1

n.4 ROEUS
(Exclue P 55-S)

PIVOTS

P 30-S = Ø 36x3
 P 36-S = Ø 36x3
 P 44-S = Ø 38x3
 P 48-S = Ø 38x3
 P 55-S = Ø 42x4

Équerre avec
Pivot