

PENTA 500-750-1000-1200-1500

Idéale pour les grands chantiers. Avec le système de chargement avec raclette, vous pouvez obtenir jusqu'à 30 mélanges horaires, avec une production jusqu'à 28 m³/h

Moteur triphasé 380V/50 HZ		500	750	1000	1200	1500
Capacité de la cuve	lt	490	650	710	1100	1300
Rendement	lt	350	450	510	510	950
Capacité du réservoir d'eau	n.	80	80	100	100	100
Puissance moteur électrique	Hp	5,5	7,5	10	10	15
Moteur électrique de la palette	Hp	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Poids sans palette	Kg	1250	1300	1450	2400	2600

CARACTERISTIQUE

- Moteur triphasé 380V/50 HZ
- Piston relevage benne hydraulique
- Soupape de sécurité antichute benne sur piston
- Roues pneumatiques et pieds réglables en hauteur
- Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
- Tableau électrique IP 55
- Filets de protection latéraux
- Disponible aussi avec raclettes

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Raclette avec moteur CV 2,5
- Système compte-litres
- Système de pesage hydraulique (seulement 500 - 750)
- Vibreur pour benne
- Rampe de chargement pour benne (seulement 500 - 750)
- Moteur triphasé 60 HZ



MADE IN ITALY