

MARCHEPIED PROFESSIONNEL



P2



Marchepied professionnel double accès à marches et échelons. Contreforts en aluminium sur la première marche. Marches 8 cm, échelons 2,7 cm. Section des montants 80x25 et 40x20 mm.



n.	m	m	cm	Kg	La plateforme compte comme une marche
4 (3+plateau)	1,23	0,94	47,00	5,2	
5 (4+plateau)	1,48	1,17	49,00	6,4	
6 (5+plateau)	1,72	1,41	51,50	7,5	
7 (6+plateau)*	1,98	1,64	54,50	9,2	
8 (7+plateau)*	2,23	1,87	56,00	10,3	

- * with safety straps
- Espacement entre les marches 25 cm
- Largeur des marches 8 cm, des échelons 2,7 cm
- Courroies fixes anti-ouverture (à partir de 7 marches)
- Patins enveloppants en PVC antidérapant
- Tablette porte-outils (25,5x28 cm) en polypropylène renforcé
- Conditionnement sous film thermorétractable avec affiche



Mains courantes sur demande: m 0,6 (SCOR0602)
m 1,0 (SCOR1002) - m 1,5 (SCOR1502) - m 2,0 (SCOR2002)



P3



VIDEO



Marchepied professionnel simple à marches.



n.	m	m	cm	Kg	Le porte-outil n'est pas inclus dans le nombre de marches
3	1,11	1,00	45,00	3,9	
4	1,38	1,23	47,00	4,7	
5	1,63	1,46	49,50	5,3	
6	1,88	1,69	52,00	6,6	
7	2,13	1,92	54,50	7,3	
9	2,61	2,38	59,50	10,0	
11	3,11	2,84	64,50	12,0	

La norme européenne UNI EN131 interdit, faute de garde-corps et plateforme, de se tenir sur les 2 dernières marches.

Mains courantes sur demande: m 0,6 (SCOR0602)
m 1,0 (SCOR1002) - m 1,5 (SCOR1502) - m 2,0 (SCOR2002)

- Conditionnement sous film thermorétractable avec affiche
- Certificat de conformité à la norme européenne
- Espacement entre les marches 30 cm
- Renforts en aluminium sur la marche la plus longue
- Contreforts en aluminium sur la première marche
- Profil 80 x 25 mm et 40x20 mm
- Marches plates antidérapantes 8 cm
- Barres anti-ouverture/fermeture
- Patins enveloppants en PVC antidérapant
- Porte-outils en polypropylène
- Etiquettes et manuel d'instruction et d'entretien

