

# ECHELLE D'APPUI SIMPLE À MARCHES



VIDEO



GLC



ISO 9000  
EN ISO  
9606



Échelle d'appui simple à marches en aluminium extrudé crénelé soudé, elle est dotée d'un bac porte-outils. Section du profil 80x25 mm. Inclinaison de travail 68°.



n.	m	m	cm	cm	Kg	Cod./mm
8	2,16	1,37	38,5	51,00	4,5	-
10	2,66	1,83	38,5	54,00	6,0	-
12	3,16	2,29	38,5	57,50	7,5	SALLARGL01/842
14	3,66	2,75	38,5	60,00	9,0	SALLARGL01/842
16	4,16	3,21	38,5	63,50	10,0	SALLARGL02/940
18	4,66	3,67	38,5	66,00	12,0	SALLARGL02/940

Le porte-outils est une marche (même si elle n'est pas praticable).

- Marches plates antidérapantes 8 cm
- Espacement entre les échelons 25 cm
- Section des montants 80x25 mm
- Patins enveloppants renforcés en PVC et antidérapants
- Contreforts en aluminium sur la première marche
- Étiquettes et manuel d'instruction et d'entretien
- Conditionnement sous film thermorétractable avec affiche



*Les échelles GLC de plus de 3 m peuvent être utilisées conformément à la norme européenne uniquement avec l'achat et le montage d'un stabilisateur.*

Mains courantes sur demande: m 0,6 (SCOR0602) - m 1,0 (SCOR1002) - m 1,5 (SCOR1502) - m 2,0 (SCOR2002)



Option renforts sur toutes les marches

GLC/S  
(accessoires)



ISO 9000  
EN ISO  
9606



Échelle d'appui simple à marches en aluminium extrudé crénelé soudé. Elle est équipée d'un porte-outils, de crochets de fixation ø mm 36, de mains courantes et d'un stabilisateur de base (à partir de 12 marches). Parfait pour les mezzanines ou les étagères. Section du profil 80x25 mm. Inclinaison de travail 68°.



cod.	n.	m	m	cm	cm	Kg	cm	Cod./mm
SOGLCS10	8	2,16	1,37	38,5	51,0	6,5	60	no
SOGLCS20	10	2,66	1,83	38,5	54,0	8,0	60	no
SOGLCS30	12	3,16	2,29	38,5	84,2	11,5	100	yes
SOGLCS40	14	3,66	2,75	38,5	84,2	13,0	100	yes
SOGLCS60	16	4,16	3,21	38,5	94,0	14,0	150	yes
SOGLCS60	18	4,66	3,67	38,5	94,0	16,0	200	yes

Le porte-outils est une marche (même si elle n'est pas praticable).

Caractéristiques techniques: voir GLC



Stabilisateur obligatoire selon la norme européenne UNIEN131/1/2015 pour les modèles de plus de 3 m. Les modèles GLC au-dessus de 3 m conviennent au montage du stabilisateur.

Équipé de crochets de ø 36 mm. (les trous doivent être faits par le client).