



STAGFLOOR STAG-DOUBLE

STAGFLOOR REGLE VIBRANTE avec double poignée et moteur en dessus. Avec profile angulaire en aluminium.

STAG-DOUBLE REGLE VIBRANTE avec double poignée et moteur en dessus. Profile angulaire en aluminium de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 et 4 m de longueur. Avec moteur à 4 temps Honda 1,1 CV ou moteur électrique 120 watt, 230 V, 50 Hz.

FALCO ELECTRONIC STAG-SOL

FALCO REGLE VIBRANTE BREVETE pour la finition du béton frais.

La règle Falco est dotée d'un système vibrant. LA REGLE VIBRANTE EST DOTEE D'UN SYSTEME VIBRANT QUI TRANSFORME LE MOUVEMENT DE ROTATION EN VIBRATION HORIZONTALE ELLIPTIQUE.

Avec moteur à 4 temps Honda électronique 1,1 CV ou , 7.000 t/l', poids 12 kg. Profile en aluminium de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 et 4 m de longueur.

STAG-SOL REGLE VIBRANTE avec prise pivotante, permet de vibrer alternativement avec l'une des deux arêtes de la règle. Profile en aluminium avec ailettes bilatérales pour travailler en avant et en arrière.

Règle de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 et 4 m de longueur. Avec moteur à 4 temps Honda 1,1 CV ou moteur électrique 120 watt, 230 V, 50 Hz





M 300 / M 450 M 450

DISQUES Ø 300-500 Avance manuelle ou semiautomatique avec réservoir de l'eau 50 l

MODEL	MOTEUR	CENT.FORCE	POIDS	PLAQUE LONGUEUR	PLAQUE LONGUEUR
	HP	KN	Kg	mm	mm
M 300	5,5	300/350	100	400/560	600
M 450	9/13	350/450/500	130/140	400/560	600
S 500	13 P	27	130/140	400/560	600